

## Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail. Selon les conditions générales en vigueur de PohlCon AG (Schweiz), [bestellung@pohlcon.ch](mailto:bestellung@pohlcon.ch)



Version 11/25

|                   |                       |                    |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Chantier:         | Projet no.:           | Date de livraison: |
|                   | Liste no.:            |                    |
| Partie concernée: | Plan no.:             |                    |
| Entrepreneur:     | Commandé par:         | Date:              |
|                   | Établi par:           | Vérfifié:          |
| Ingénieur:        | Adresse de livraison: |                    |
|                   |                       |                    |

### RAPIDOBAT® Lisse

### RAPIDOBAT® Lisse-Light

### RAPIDOBAT® Cretcon HD



| Ø Intérieur mm | Ø Extérieur mm | Longueur mm |             |            | Quantité |             |            |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
|                |                | Lisse       | Lisse-Light | Cretcon HD | Lisse    | Lisse-Light | Cretcon HD |
| 250            | 258            |             | 2800        |            | 2        |             |            |
| 150            | 157            |             |             |            |          |             |            |
| 200            | 207            |             |             |            |          |             |            |
| 240            | 248            |             |             |            |          |             |            |
| 250            | 258            |             |             |            |          |             |            |
| 300            | 309            |             |             |            |          |             |            |
| 350            | 361            |             |             |            |          |             |            |
| 360            | 371            |             |             |            |          |             |            |
| 400            | 411            |             |             |            |          |             |            |
| 435            | 446            |             |             |            |          |             |            |
| 450            | 463            |             |             |            |          |             |            |
| 500            | 515            |             |             |            |          |             |            |
| 550            | 567            |             |             |            |          |             |            |
| 560            | 575            |             |             |            |          |             |            |
| 600            | 615            |             |             |            |          |             |            |
| 650            | 667            |             |             |            |          |             |            |
| 700            | 717            |             |             |            |          |             |            |
| 750            | 769            |             |             |            |          |             |            |
| 800            | 821            |             |             |            |          |             |            |
| 900            | 923            |             |             |            |          |             |            |
| 1000           | 1024           |             |             |            |          |             |            |
| 1200           | 1226           |             |             |            |          |             |            |

## Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail. Selon les conditions générales envigueur de PohlCon AG (Schweiz), [bestellung@pohlcon.ch](mailto:bestellung@pohlcon.ch)



Version 11/25

|                   |                       |                    |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Chantier:         | Projet no.:           | Date de livraison: |
|                   | Liste no.:            |                    |
| Partie concernée: | Plan no.:             |                    |
|                   | Commandé par:         | Date:              |
| Entrepreneur:     | Établi par:           | Vérfifié:          |
|                   | Adresse de livraison: |                    |
| Ingénieur:        |                       |                    |

## RAPIDOBAT® Carré



| Dimension A mm | Dimension B mm | Ø Extérieur mm | Longueur mm | Quantité |
|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 240            | 240            | 325            | 3000        | 1        |
| 200            | 200            | 273            |             |          |
| 240            | 240            | 325            |             |          |
| 250            | 250            | 341            |             |          |
| 300            | 300            | 410            |             |          |
| 350            | 350            | 512            |             |          |
| 400            | 400            | 614            |             |          |
| 450            | 450            | 665            |             |          |
| 500            | 500            | 738            |             |          |

## RAPIDO-Fix



| Pour dimension mm | Quantité (2 pièces par set) |
|-------------------|-----------------------------|
| tous              | 1                           |

## Commande

Compléter, sauvegarder et envoyer directement le PDF par mail. Selon les conditions générales envigueur de PohlCon AG (Schweiz), [bestellung@pohlcon.ch](mailto:bestellung@pohlcon.ch)



Version 11/25

|                   |                       |                    |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Chantier:         | Projet no.:           | Date de livraison: |
|                   | Liste no.:            |                    |
| Partie concernée: | Plan no.:             |                    |
| Entrepreneur:     | Commandé par:         | Date:              |
|                   | Établi par:           | Vérfié:            |
| Ingénieur:        | Adresse de livraison: |                    |
|                   |                       |                    |

## RAPIDOBAT® Rectangulaire



| Dimension A mm | Dimension B mm | Ø Extérieur mm | Longueur mm | Quantité |
|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 250            | 400            | 512            | 3500        | 1        |
| 175            | 240            | 325            |             |          |
| 200            | 240            | 359            |             |          |
| 200            | 250            | 359            |             |          |
| 200            | 300            | 410            |             |          |
| 200            | 350            | 460            |             |          |
| 200            | 400            | 512            |             |          |
| 200            | 450            | 512            |             |          |
| 200            | 500            | 572            |             |          |
| 240            | 300            | 410            |             |          |
| 240            | 350            | 445            |             |          |
| 240            | 365            | 461            |             |          |
| 240            | 400            | 512            |             |          |
| 240            | 450            | 572            |             |          |
| 240            | 500            | 572            |             |          |
| 250            | 300            | 410            |             |          |
| 250            | 350            | 460            |             |          |
| 250            | 400            | 512            |             |          |
| 250            | 450            | 572            |             |          |
| 250            | 500            | 614            |             |          |
| 300            | 350            | 512            |             |          |
| 300            | 400            | 572            |             |          |
| 300            | 450            | 572            |             |          |
| 300            | 500            | 614            |             |          |
| 350            | 400            | 572            |             |          |
| 350            | 450            | 614            |             |          |
| 350            | 500            | 665            |             |          |
| 400            | 450            | 665            |             |          |
| 400            | 500            | 665            |             |          |

**RAPIDO-Fix** peut également être utilisé avec **RAPIDOBAT® Rectangulaire**.